

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	SUS430	塗装
2	反射板	1	AlP	鏡面材
3	枠	1	SUS430	塗装
4	蝶番	1	SUS	塗装
5	パッキン	4	シリコンゴム	黒色
6	前面ガラス	1	強化ガラス t4.0	透明(酸化チタン膜付)
7	パッキン	1	シリコンゴム	黒色
8	取付ネジ	1	SUS M6	塗装
9	ソケット	1	磁器	(E26)
10	パッキン	1	EPTゴム	黒色
11	ソケット台	1	SUS t2.0	洗浄
12	コード押さえ	1	フアイバ t3.0	赤茶色
13	アース端子	1	Bs BM	ニッケルメッキ M4(SW付)
14	口出線	2	シリコン二重被覆電線	2.0mm ²

仕上：アクリル焼付塗装

標準色：ダークブラウン

(マンセル2.5YR1.5/1近似色)

適合アーム：JAT-10020(1灯用)


JAT-20020(2灯用)

受圧面積 側面：0.0357m²

正面：0.0203m²

側面

正面



光クラン

安全上のご注意

⚠ 警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35°Cを超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・ 海に近接した塩害地
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室などの高温雰囲気内
 - ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所
(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のアームと組み合わせて使用してください。

屋外用(防雨形)

適合光源	高圧ナトリウムランプ	50W~150W
	水銀ランプ	40W~100W
	チョークレス水銀ランプ	BHF160W
	*100~110Vのチョークレス水銀ランプはご使用になれません。	

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名
	左記による(別売)	3.3	HG-11100-T1
			品名
			東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認
発行	H1963/C		
東芝ライテック株式会社			

単位 mm 第三角法