


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	SUS430	塗装
2	反射板	1	AlP	鏡面材
3	枠	1	SUS430	塗装
4	蝶番	1	SUS	塗装
5	パッキン	4	シリコンゴム	黒色
6	前面ガラス	1	強化ガラス t4.0	透明 (酸化チタン膜付)
7	パッキン	1	シリコンゴム	黒色
8	取付ネジ	1	SUS M6	塗装
9	ソケット	1	磁器	(E26)
10	パッキン	1	EPTゴム	黒色
11	ソケット台	1	SUS t2.0	洗浄
12	コード押さえ	1	珐瑯 t3.0	赤茶色
13	アース端子	1	Bs BM	ニッケルメッキ M4 (SW付)
14	口出線	2	シリコン二重被覆電線	2.0mm ²

仕上: アクリル焼付塗装
 標準色: ダークブラウン
 (マンセル2.5YR1.5/1近似色)
 適合アーム: JAT-10020 (1灯用)
 JAT-20020 (2灯用)
 受圧面積 側面: 0.0357m²
 正面: 0.0233m²



光クラン

安全上のご注意	
⚠警告	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35°Cを超える場所、狭い容積の密閉された空間 ・ 海に近接した塩害地 ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高温多湿雰囲気 ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。) ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
	2. この器具は必ず適合のアームと組み合わせて使用してください。

屋外用 (防雨形)

適合光源	電圧	適合光源	質量 (kg)
高圧ナトリウムランプ 50W~150W 水銀ランプ 40W~100W チョークレス水銀ランプ BHF160W *100~110Vのチョークレス水銀ランプはご使用になれません。		左記による (別売)	3.5

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記による (別売)	3.5	HG-11101-T1
			品名
			東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認
図番	H1964/D		
			発行
			東芝ライテック株式会社

単位 mm 第三角法