



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	SUS430	塗装
2	反射板	1	AlP	鏡面材
3	枠	1	SUS430	塗装
4	蝶番	2	SUS	塗装
5	パッキン	4	シリコンゴム	黒色
6	前面ガラス	1	強化ガラス t4.0	透明(酸化チタン膜付)
7	パッキン	1	シリコンゴム	黒色
8	取付ネジ	2	SUS M6	塗装
9	ソケット	1	磁器	耐振型(E39)
10	パッキン	1	EPTゴム	黒色
11	端子台	1	SUS t1.5	洗浄
12	2P端子盤	1	磁器	2P
13	コード押え	1	ﾌﾞﾗｯｸ t3.0	赤茶色
14	アース端子	1	Bs BM	ニッケルメッキ M4(SW付)

仕上：アクリル焼付塗装
 標準色：ダークブラウン(2.5YR1.5/1)
 適合アーム：JAT-10020(1灯用) 側面
 JAT-20020(2灯用) 側面
 受圧面積 側面：0.0782m²
 正面：0.0559m² 正面 →

安全上のご注意



- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35°Cを超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・海に近接した塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高温雰囲気内
 - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所
(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のアームと組み合わせて使用してください。

光クリン

適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~400X(S) HF250~400X(D) H200~400
高圧ナトリウムランプ	NH110~360(F)(D)・L NH180~360(F)TW・L NH150~400(F)・TW NH150~400(F)S(H)D・L
メタルハライドランプ	M(F)250~400・L-J/BH D250(F)、D400(F)
チョークレス水銀ランプ	BHF100-110V 250w、300w BHF200-220V 250w、300w

屋外用(防雨形)

電圧	適合光源	質量(kg)	形名
100V	左記による	8.0	HG-41100-T1
			東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認
中西	高野	高野	高野
単位 mm			第三角法
H1965/B			発行
東芝ライテック株式会社			