



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダ	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (グレイッシュブラック)
2	グローブ	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明
3	取付け枠	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (グレイッシュブラック)
4	取付けねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	M6×23
5	ソケット	1	磁器	E26
6	遮熱板	1	AIP (アルミニウム)	—
7	固定支柱	2	SUS (ステンレス鋼)	φ3.5
8	端子台	1	磁器	2P
9	アース端子	1	SUS (ステンレス鋼)	M4
10	取付けねじ	3	SUS (ステンレス鋼)	M6
11	パッキン	1	EPTゴム	黒 (枠用)

標準仕上: アクリル焼付塗装
 標準色: グレイッシュブラック
 適合アーム: JAT-2300
 受圧面積: 0.07 m²
 風力係数: 0.6

安全上のご注意	
△警告	1. 器具とポールは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。 2. φ114.3のポールに取り付けられない場合があります。落下の原因となります。 3. 振動のはげしい所、風速60m/S以上の所、積雪が1m以上の所、(使用する場合は必ず除雪を行ってください) 塩害地域では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
△注意	1. 器具取り付け前にポールを先端部まで塗装してください。器具内にポール先端部の一部が露出します。 2. 適合ポールは適合径(φ76.3)の板厚t3.2mm以下のものを使用してください。ホルダが取り付けられない原因となります。 3. 適合アームは、適合機種をご使用ください。

組み合わせ形名	本体形名	グローブ形名
HG-13000K	HG-130	G-100 (クリア)

適合ランプ	
水銀ランプ	HF40~100X (・S) HF40~100X・D H40~100
高圧ナトリウムランプ	NH75 (F)・L NH70 (F) NHT50~100 (F) SD
メタルハライドランプ	M (F) 100・L-J/BD MT70

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	HG-13000K
-	HIDランプ 左記による	1.7	品名	
承認 担当			図番	東芝HID照明器具
松野 古閑			番	AA2010-01019-01
単位 mm 第三角法			東芝ライテック株式会社	