



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本 体	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
2	ガードホルダー	1	SPC	メラミン焼付塗装・白
3	ガ ー ド 骨	1	SWRM	MF Zn-C
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E3q)
5	ス プ リ ン グ	1	SWB	
6	取 付 金 具	1	M4	
7	パ ッ キ ン	1	シリコン	
8	ブ ッ シ ン グ	1		
9	ブ ッ シ ン グ お さ え	1		メラミン焼付塗装・赤
10	電 源 コ ー ド	1	2PNCT	プラグ付(黒)
11	接 手	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
12	バ イ ス	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
13	バ イ ス 用 受 金	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
14	バ イ ス 用 蝶 ね じ	1	SPC	MF Zn-C
15	ア ー ス 端 子	1	B s W	M4 菊座付
16	ラ ン プ	1		下表

形 名	コード長さ	適合ランプ
BG-2056A3 K	30 cm	屋外用レフランプ 110V 270WH
BG-2056A35 K	5 m	
BG-2056A31 K	10 m	
BG-2056A5 K	30 cm	屋外用レフランプ 110V 450WH
BG-2056A55 K	5 m	
BG-2056A51 K	10 m	

使用上のご注意

- 風速 60m/秒以下の所で使用してください。
- 振動のはげしい所では使用しないでください。
- 塩害地区または、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談ください。
- 東輝ブランドのランプをご使用ください。
- ランプホルダーに雨水が入らないように本体とベースの接続部が下向きになるように取り付けてください。
TOKI ランプを組合せてご使用ください。

電圧 100	適合ランプ 屋外用レフランプ 110V 270WH/450WH	質量 (kg) 0.7	形名 BG-2056A	
			品名 東芝レフランプホルダー	
設計 高橋	担当 高橋	検図 佐藤	承認 佐藤	図番 Z1052/A
単位 mm		第三角法	発行	
東芝ライテック株式会社				