



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本 体	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
2	ガードホルダー	1	SPC	メラミン焼付塗装・白
3	ガ ー ド 骨	1	SWRM	MF Zn-C
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E3q)
5	ス プ リ ン グ	1	SWB	
6	取 付 金 具	1	M4	
7	パ ッ キ ン	1	シリコン	
8	ブ ッ シ ン グ	1		
9	ブ ッ シ ン グ お さ え	1		メラミン焼付塗装・赤
10	電 源 コ ー ド	1	2PNCT	プラグ付(黒)
11	接 手	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
12	バ イ ス	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
13	バ イ ス 用 受 金	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
14	バ イ ス 用 蝶 ね じ	1	SPC	MF Zn-C
15	ア ー ス 端 子	1	B s W	M4 菊座付
16	ラ ン プ	1		下表

形 名	コード長さ	適合ランプ
BG-2056A3 K	30 cm	屋外用レフランプ 110V 270WH
BG-2056A35 K	5 m	
BG-2056A31 K	10 m	
BG-2056A5 K	30 cm	屋外用レフランプ 110V 450WH
BG-2056A55 K	5 m	
BG-2056A51 K	10 m	

使用上のご注意

- 風速 60m/秒以下の所で使用してください。
- 振動のはげしい所では使用しないでください。
- 塩害地区または、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談ください。
- 東輝ブランドのランプをご使用ください。
- ランプホルダーに雨水が入らないように本体とバイスの接続部が下向きになるように取り付けてください。
TOKI ランプを組合せてご使用ください。

電圧 100	適合ランプ 屋外用レフランプ 110V 270WH/450WH	質量 (kg) 0.7	形名 BG-2056A
設計 担当 検図 承認 図番			品名 東芝レフランプホルダー
設計 担当 検図 承認 図番			Z1052/A
単位 mm			発行
東芝ライテック株式会社			