





部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SEC t1.0	
2	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
3	化 粧 枠	1	CGC t0.6	白
4	取 付 金 具	2	SUS	
5	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-6431
6	電子スタータ	1		ES-9/27P
7	端 子 台	1	PA	DFC-3620
8	安 定 器	1		FBC-15154
9	ラ ン プ	1		FDL13ワット



埋込穴寸法


天井取付厚さ：3~25mm



⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

×




SB形

×



SG形



M形

屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名
100	FDL13W用	0.8	FLD-1390M(V)-EL
設計	担当	検図	承認
松田	大重	隈川	丸山
単位 mm	第三角法	図番	発行
			F85159/G
東芝ライテック株式会社			