




TOSHIBA

(' 99.08.054) 2009.07.054



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	塗装（標準色）
2	接 手	1	ADC	塗装（標準色）
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	E26
4	ガイドリング	1	SGC	
5	ス プ リ ン グ	1	SWB	
6	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒
7	蝶 ナ ッ ト	1	SPC	M6 MFZn-C
8	口 出 線	1	2PNCT	0.75mm ² 2芯 2m付属
9	セ ッ ト ね じ	2	SWRM	M6 MFZn-C
10	ア ー ス ね じ	1	BsW	M4 MBNi
11	フ ード	1	ADC	塗装（標準色）


塗 装 : ポリエステル粉体塗装
標準色 : 白



安全上のご注意

- 必ず専用の接続金具（（CF-1N）～（CF-11N3））（別売）を使用し、器具を固定してください。落下の原因となります。
- 屋外に取り付けるときは、下図のように取り付けてください。
絶縁不良・感電の原因となります。

△警告



- 次の場所・環境では使用できません。
風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所。
激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。
（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）
腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
臨海部・海上。
浴場・室内プールなど高温多湿気内。
- 枯葉等の埋積する場所では専用ガード（別売）をご使用になるか、器具全体をガードで覆う等の配慮が必要となります。
そのまま使用されますと、火災の原因となります。

・器具と被照射物との距離は、0.3m以上離して
使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物
の変質、変色、火災の原因となります。



適 合 ラ ン プ

ビームランプ
BRF(BRS)110V80~120W
クールビーム
CRF(CRS)110V60WN
LED電球
LEL-BR9L(N)-F

屋外用・防雨形

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	BK-207B(W)
	上記参照	0.7	品 名	東芝反射形ランプホルダー
承認	担当	図 番		AA2009-00109-02
松野	石田			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社