



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	埋込み枠	1	アルミ	メラミン焼付塗装
2				
3				

塗装色：ホワイト  
 マンセル参考値 5Y9.3/0.5  
 適合ダウンライト：DDU-155M DDU-15101  
 DDU-157N DDU-4230  
 DDU-255M DDU-4230PD  
 DDU-256M DDU-10101  
 DDU-257M DDU-10101PD

組合図	形 名	A	B
	DDU-155M	458 ±30mm	608mm以上
	DDU-255M		
	DDU-256M	378 ±30mm	
	DDU-257M	348 ±30mm	408mm以上
	DDU-157N		558mm以上
	DDU-4230	538 ±30mm	618mm以上
DDU-15101			
	DDU-4230PD	358 ±30mm	832mm以上
	DDU-10101		
	DDU-10101PD		

θ：取付可能角度  
 17.6° ~ 22.5°

安全上のご注意	
警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、雨のある場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。</li> <li>高温（35℃以上）、高湿（85%以上）の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。</li> </ul>
注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定の取付角度以外の傾斜天井ではご使用になれません。そのまま使用されると昇降の不具合等の原因となります。</li> </ul>
お願い	<ul style="list-style-type: none"> <li>適合のオートリレー付ダウンライト、埋込穴寸法φ250用ダウンライト以外ではご使用できません。</li> <li>アンカーボルトと埋込穴のセンターがずれないように施工し、またオートリレー付ダウンライトは必ず水平になるよう施工してください。</li> <li>アンカーボルトを締め上げすぎると器具が変形、落下する恐れがあります。無理に締め上げすぎず、ダブルナット等のゆるみ止めを行ってください。</li> </ul>

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	DDU-2520N
		0.5	品名	
承認	担当	図番	AA2009-01678-01	
渡邊	増田	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			