



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPG	塗装(グレー)
2	下面ガラス	1	強化ガラス	透明(酸化チタン膜付)
3	下面枠	1	SPG	塗装(ミルクホワイト)
4	反射板	1	アルミ	化学研磨
5	開閉パッキン	1	シリコンゴム	黒色
6	取付ボルト	4	SUS	W、SW付
7	端子台	1	磁器	2P
8	アース端子	1	Bs	M4
9	取付パッキン	1	EPT	黒色
10	ソケット	1	磁器	(E39)
11	蝶番	2	SUS	塗装(黒色)
12	アーム仮止金具	1	SUS	塗装(グレー)

塗 装 : アクリル焼付塗装
 標準色 : グレー (マンセル : 3.4GY5.8/0.5)
 ミルクホワイト (マンセル : 5.0Y9.0/1.0)

安全上のご注意

警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・霧団気温度が35°Cを超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・海に近接した塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高温多湿気内
 - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所
(これに相当する場所を使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、機脚上など常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のアーム、ポールと組み合わせて使用してください。

適合アーム JAT-1075, 2075, 2076, 4075
 適合ポール PD-60-7045X, Y
 受圧面積 側面0.0915m², 前・背面0.127m²

光クレン 屋外用(防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
	ネオハライドランプ MT1000B-J/BH	16.1	MT-10038-T1
設計	担当	検図	承認
図番	発行		
単位 mm	第三角法		

品名 テニスコート用投光器
「キャドウィンA」
図番 Z3923/A
東芝ライテック株式会社