



標準仕上：アクリル焼付塗装

標準色：黒色つや消し

安全上のご注意

警告

1. 必ず適合安定器と組み合わせてご使用ください。
2. 次の場所では使用できません。
 - ・ 霽囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地。
 - ・ 海に近接した塩害地。
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - ・ プールや浴室などの高温霽囲気内。
 - ・ 器具に積雪（新雪）1 mに相当する雪の積もる恐れのある場所。
（上記のような場所で使用する場合は、除雪を行ってください）
 - ・ 風速60 m／秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・ 激しい振動、衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。

適合安定器

- | |
|--|
| ・水銀灯安定器（HＬ－ネオハライドランプ安定器、HＬ－ネオルックス・（D）ランプ安定器）
200W（180W）、250W（220W）、300W（270W）
400W（360W）、110W
一般形、低始動形および定電流形、1灯用 |
| ・ネオカラーランプ安定器
250W、400W
一般形、1灯用 |
| ・ネオアークHQLランプ安定器
150W、250W
一般形、1灯用 |

屋外用

電圧 (V)	適合安定器	質量 (kg)	形名	HBX-4021N	
	上表参照	4.3	品名	東芝ライトアップ用 安定器ボックス	
設計	担当	検図	承認	図番	Z9268/A
				発行	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	