


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	セード	1	スチロール	乳白
2	ソケット	1	樹脂	DIS-2011 両引スイッチ付
3	飾り	1	SPC	塗装(パールホワイト)
4	セード支え	1	カルプ	白
5	電源コード	1	丸打コード	白
6	引掛シーリング	1	ユリア	DC5402
7	シーリングカバー	1	PP	白
8	両引スイッチアーム	1		ニッケルクロームメッキ

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。



引掛シーリング方式

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	IP-6747
100	ホワイトボール GW100V95W 95×1	1.0	品名	
設計	担当	検図	承認	図番
(田邊)	(田邊)	(山田)	(平井)	L20087/A
単位 mm	第三角法			発行
東芝ライテック株式会社				