


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS430	t1.0 標準色塗装
2	反射板	1	SUS430	t1.0 白色塗装
3	補強板	1	SUS430	t1.5 標準色塗装
4	化粧板	1	SUS430	t1.0 標準色塗装
5	ガラス	3	強化ガラス	t4.0 縁取りフロスト印刷
6	ソケット	1	磁器	E39 耐振形
7	ソケット取付台	1	SUS304	
8	パッキン	12	EPTゴム	黒色
9	オプションパーツ取付爪	2	SUS	M4
10	器具口出し線	2	シリコン2重被電線	器具外700mm
11	アース線	1	1V	緑色 器具外700mm
12	遮光板	1		CL-420



安全上のご注意

△警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・霧気温度が35℃を超える場所
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高温霧気内
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。

適合ランプ	
HLネオルックス	NH 110~360 (F) (D)・L
ネオルックス	NH (T) 150~400 (F)
ツインネオルックス	NH (T) 110~220 (F) TW・L NH 150~400 (F)・TW
ネオカラー	NH 150~400 (F) S (H) D・L
HL-ネオハライドランプ	M (F) 250~400・L-J (2) / BU-P D 250 (F), D400 (F)
水銀ランプ	HF200~400X (・S) HF250~400X・D H200~400
チョークレス水銀ランプ	BHF100~110V 250, 300W BHF200~220V 250, 300W

* オプションパーツ取り付けの場合はポール形、反射形はご使用になれません。

屋外用（防雨形）

型番	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記参照	11.8	HG-41198F +CL-420
			品名 東芝HID照明器具
設計	担当	検図	承認
図番	発行	H10150/A	
単位 mm			第三角法
東芝ライテック株式会社			