


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS430	t1.0 標準色塗装
2	反射板	1	SUS430	t1.0 白色塗装
3	補強板	1	SUS430	t1.5 標準色塗装
4	ガラス	4	強化ガラス	t4.0 クリア
5	ソケット	1	磁器	E39 耐振型
6	ソケット取付台	1	SUS304	
7	パッキン	16	EPTゴム	黒色
8	オプションパーツ取付ビス	2	SUS	M4
9	器具口出し線	2	シリコン2重被覆電線	器具外700mm
10	アース線	1	1V	緑色 器具外700mm
11	ルーバ	1		ZL-420



安全上のご注意

△警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・ 曇天気温度が35℃を超える場所
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室など的高温曇天気内
 - ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。

適合ランプ	
HLネオルクス	NH110~360 (F) (D)・L
ネオルクス	NH (T) 150~400 (F)
ツインネオルクス	NH (T) 110~220 (F) TW・L NH150~400 (F)・TW
ネオカラー	NH150~400 (F) S (H) D・L
HL-ネオハライドランプ	M (F) 250~400・L-J (2) / BU-P D250 (F), D400 (F)
水銀ランプ	HF200~400X (・S) HF250~400X・D H200~400
チョークレス水銀ランプ	BHF100-110V 250, 300W BHF200-220V 250, 300W

※オプションパーツ取り付けの場合はポール形、反射形はご使用になれません。

屋外用（防雨形）

型式	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記参照	11.7	HG-42191C +ZL-420
			品名 東芝HID照明器具
			図番 H10134/A
設計	担当	検図	承認
図番	発行	東芝ライテック株式会社	
単位	mm 第三角法		