


8-φ6水抜き穴



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS430	t1.0 標準色塗装
2	ガラス	4	強化ガラス	t4.0 クリア
3	ソケット	1	磁器	E39 耐振型
4	端子台	1	磁器	2P
5	ホルダー	1	STKR400	□100 x t3.2 標準色塗装
6	アーム	4	STKMRK	□25 x t1.6 標準色塗装
7	化粧カバー	1	SUS	
8	端子台取付台	1		
9	アームカバー	1	SUS304	標準色塗装
10	ランプパッキン	1	シリコンゴム	乳白
11	パッキン	16	EPTゴム	黒色
12	オプションパーツ取付ビス	2	SUS	M4 x12
13	固定ボルト	4	SUS	M8 x12
14	器具取付ビス	4	SUS	M6
15	線押さえ	1	ファイバー	
16	電線	2	シリコン2重被服電線	
17	アース端子	1	SUS	M4
18	ルーバ	1		ZL-420

安全上のご注意

⚠警告

- 次の場所では使用できません。
  - ・霧田気温度が35℃を超える場所
  - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
  - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
  - ・プールや浴室などの高温多湿気内
  - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
  - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
  - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。

屋外用（防雨形）

適合ランプ	
HLネオルックス ネオルックス	NH110~360 (F) (D)・L NH150~400 (F)
ツインネオルックス	NH110~220 (F) TW・L NH150~400 (F)・TW
ネオカラー	NH150~400 (F) S (H) D・L
HL-ネオハライドランプ	M (F) 250~400・L-J/BD D250 (F), D400 (F)
水銀ランプ	HF200~400X (.S) HF250~400X・D H200~400
チョークレス水銀ランプ	BHF100-110V 250, 300W BHF200-220V 250, 300W

\*オプションパーツ取り付けの場合はポール形、反射形はご使用になれません。

型式	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記参照	13.4	HG-43191C +ZL-420
			品名 東芝HID照明器具
設計	担当	検図	承認
図番	発行	H10137/A	
東芝ライテック株式会社			
単位	mm	第三角法	