


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	セード	1	スチロール	透明 一部フロスト
2	引掛シーリングボディ	1		
3	上枠	1	スチロール	白木色
4	下枠	1	スチロール	白木色
5	ヘビー電球	1		100V 5W
6	引きひも	1		茶
7	本体	1		FCZ-634K

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。



- 点灯順序  
 1. 全灯全光点灯  
 2. 全灯調光点灯  
 3. ヘビー電球点灯  
 4. 消灯

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	FCZT-8060N	
100	FCL30EX-N/28-Z + FCL32EX-N/30-Z	2.1	品名		東芝蛍光灯器具ペンダント
設計	担当	検図	承認	図番	
佐野	大里	林	中山	F12149/A	
単位	mm	第三角法		発行	
				東芝ライテック株式会社	