


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS	白色
2	セード	1	アクリル	乳白
3	点灯管ソケット	1	ユリア	20GA
4	点灯管	1		FG-1E
5	端子台	1	ユリア	DFC-3619 (2000/5~)
6	安定器	1		FBC-30150(~2000/1) FBC-30152-KI(2000/1~)
7	ランプホルダー	3		白色塗装
8	パッキン	1	EPT	黒
9	パッキン	1	EPT	黒

△ 安全に関するご注意

- 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨・防湿形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- 取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。適当物によっては、ポリ台・木台を使用してください。湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス発生気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質・変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。



床置き取付不可
グローブ取付：ネジ込み方式

電圧 (V)		同梱ランプ	質量 (kg)	形名	防水性能	防湿・防雨形
100		FCL30N×28 ×1	1.6	FCT-3037		
				品名	東芝蛍光灯直付器具	
設計	担当	検図	承認	図番	F12157/A	
鈴木	鈴木	清水	中山	発行		
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		