






部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	PP	白
2	グローブ	1	PC	乳白色
3	ソケット	1	樹 脂	DIS-2706(E17)
4	パッキン	1	EPT	白
5	パッキン	1	EPT	白
6				
7				



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。

天井壁面兼用

床置き取り付け不可

グローブ取付：ネジ込み方式

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名
100	ミニグリアトランプ KR100/110V 60W PS35W (E17)×1	0.4	IGT-2983
品 名		東芝電球直付器具	
設計	担当	検図	承認
鈴木	鈴木	清水	中山
単位 mm		第三角法	
図 番		L6841/A	
発行		東芝ライテック株式会社	