



TOSHIBA (2001.11.333) 2008.02.333

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	表示部	2	アクリル	
2	ケース部	1	PC-ABS	
3	落下防止ひも	2	PA	L=100mm



⚠ 安全に関するご注意

- B級・BL形通路誘導灯専用表示板です。適合するB級・BL形通路誘導灯器具以外には使用できません。
- B級・BH形用とB級・BL形用は仕様が異なります。不適合な、間違えた組合せは正確な避難誘導が行えない原因となります。
- 直射日光の当たる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。変形・変色の原因となります。
- 器具への取付は表示板を化粧枠に通した後、落下防止ひもを取付け、化粧枠ごと器具本体に取付けてください。不完全な取付けは落下の原因となります。

有効表示面：201×204
地 色：白
シンボル 色：緑
B級・BL形用



型式認定番号 PP1HM-111

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	ET-20386
	FBK-20412 FBK-20412L FBK-20512 FBL-20312	900	品名	通路誘導灯表示板
承認	担当	図番	AA2005-00867-03	
松野	田野		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			