






・当器具はプルスイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

プルスイッチでの切替え


1. 全灯全光点灯
2. 全灯調光点灯
3. 常夜灯点灯
4. 消灯



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1		FPH635W
2	木 枠	1	白 木	
3	セ ー ド	1	アクリル	乳白
4	常 夜 灯	1		100V5W(E12)
5	スイッチ引き紐	1		茶 L700(木玉付き)
6	ア ダ プ タ	1	PBT	DFC-2203
7	引掛シーリングボディ	1		
8		1		

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャーシを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取付け可能です。指定以外の取付は、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取付ける場合は、傾斜方向の下側にスイッチの引紐がくるように取付けてください。45度を超える傾斜天井には取付けしないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取付いている場合には、引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取付けてください。



ホームライト

本体取付：ワンタッチ2方式 直付専用 虫の入りにくい構造
セード取付：ターン方式

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名	品 名
100	FCL32EX-N/30-Z + FCL30EX-N/28-Z	3.4	FPH62072ZK	東 芝 蛍 光 灯 器 具 ホームライト®
設計	担当	検図	承認	図 番
(林)	(林)	(清水)	(中島)	F31798/D
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社