


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC	塗装
2	蓋	1	SPC	塗装
3	下面ガード枠	1	SPC	塗装
4	反射笠	2	アルミ	
5	側面カバー	1	SPC	塗装
6	ランプ	1		ENDURA 150W
7	電子安定器	1		QT 1×150 ICE/UNV
8				



安全に関するご注意	
警告	<ul style="list-style-type: none"> 軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 高温（35℃以上）高温（85%以上）の場所では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。 器具と照射面との距離は2m以上離して使用してください。そのまま使用されますと火災の原因となります。 ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電の原因となります。
注意	<ul style="list-style-type: none"> 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
お願い	<ul style="list-style-type: none"> 取り付けについては専用チャンネルと組み合わせてお取り付け下さい。ZJ12、ZJ13、ZJ16

仕様

塗装：アクリル樹脂焼付塗料
標準色：ミルクホワイト（マンセル5Y9/1） 屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	HBL-15000(W)-200H	
200	ENDURA150W-830 ENDURA150W-840	4.0	品名		東芝無電極高天井器具
設計	担当	検図	承認	図番	H5263/A
				番	発行
単位	mm		第三角法	東芝ライテック株式会社	