



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ルーバ	1	SPCC t0.8	黒艶消し耐熱塗装
2	遮光板	1	SPCC t0.8	黒艶消し耐熱塗装
3				
4				
5				
6				

使用方法

1. 灯体の上部蓋を開け、開閉ストッパーで確実に固定してください。
2. ガラスを固定している金具（ラッチ側、中央合計4ヶ所）のビスを緩めて外してください。
3. ルーバの切欠き部を外した金具の位置に合わせてください。
4. ガラス固定金具をルーバごとビスでしっかり締めてください。
5. ルーバ及びガラス固定金具に緩みがないか確認してください。
6. 開閉ストッパーを外し、上部蓋を開めてください。

安全に関するご注意	
⚠ 警告	1. ルーバは必ず適合器具に使用してください。 落下、感電の原因となります。
	2. ルーバ固定用のネジはは確実に締め付けてください。 落下、感電の原因となります。

電圧 ⚡	適合機種 HW-22***シリーズ HW-36***シリーズ	質量 (kg) 0.3	形名 CL-11B-N	品名 後方カットルーバ
設計 Ⓜ	担当 Ⓜ	検図 Ⓜ	承認 Ⓜ	
単位 mm		第三角法		発行 東芝ライテック株式会社