

TOSHIBA

(2002. 07. 054) 2012. 3. 054

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯 体	1	AIP(アルミニウム)	標準色塗装
2	フ ラ ン ジ	1	ADC(アルミダイカスト)	標準色塗装
3	取 付 け 板	1	SPC(鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理
4	反 射 板	1	AIP(アルミニウム)	アルマイト板
5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26)耐パルス形
6	パ ッ キ ン	1	EPゴム	黒
7	電 子 安 定 器	1	—	—
8	エンドキャップ	1	ADC(アルミダイカスト)	標準色塗装

塗 装 : アクリル焼付塗装

標 準 色 : 黒

φ20電源穴

安全上のご注意	
⚠ 警告	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間 ・ 海上や臨海部などの重塩害地 ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高温雰囲気内 ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります) ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所 ・ 取り付け面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所
	2. 所定の取り付け角度、振り向け範囲内で使用してください。

下方向配光 屋 外 用 (防 雨 形)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名
100 242	メタルハイドランプ CDM-R 70W	2.8	BH-07080-PM
品 名	品 名	品 名	品 名
東芝H I Dブラケット	東芝H I Dブラケット	東芝H I Dブラケット	東芝H I Dブラケット
承 認	担 当	図 番	図 番
大里	石田	AA2011-01200-02	AA2011-01200-02
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年03月03日>

