



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ルーバ	1	SPCC	黒艶消し耐熱塗装
2	遮光板	1	SPCC	黒艶消し耐熱塗装
3				
4				
5				
6				

使用方法

1. 灯体の上部蓋を開け、開閉ストッパーで確実に固定して下さい。
2. ガラスを固定している金具（ポール側、中央合計4ヶ所）のビスを緩めて外して下さい。
3. ルーバの切欠き部を外した金具の位置に合わせて下さい。
4. ガラス固定金具をルーバごとビスでしっかり締めて下さい。
5. ルーバ及びガラス固定金具に緩みがないか確認して下さい。
6. 開閉ストッパーを外し、上部蓋を閉めて下さい。

安全上のご注意

<b>△ 警告</b>	1. ルーバは必ず適合器具に使用してください。 落下、感電の原因となります。
	2. ルーバ固定用のネジは確実に締め付けてください。 落下、感電の原因となります。

型式	適合機種	質量 (kg)	形名	CL-33B	
	HW-25***シリーズ HW-40***シリーズ	0.3	品名		後方カットルーバ
設計	担当	検図	承認	図番	Z9297/A
				発行	
単位 mm	第三角法		<b>東芝ライテック株式会社</b>		