



型式 (接触の方式)	つき合わせ型
定 格	3A 600V
外 郭 材 質	PBT 白
適 用 光 源	FHF86
受金の種類	RX17d
電線の接続方法	ばね式ねじなし端子, 非再用型 (解除機能なし)
適 合 電 線	(J-) HIV Ø0.8, 1.0 軟銅単線
皮ムキ寸法	1.2 ± 0.2 mm
取 付 方 法	スライド溝取付け (左図参照)
型式認可番号	<PS>E JET (梱包表示による)
定格動作温度	90°C 以下
防水構造の種類	IP20 (一般型)
特 記 事 項	1. 固定側ソケットであるため、相手側ソケットはDFS-6235を使用すること 2. インターロック機能を有さない

器具への取付方法

1. 左上図のような取付板にソケットを差し込む
2. 取付板は厚さ1.2以下でランプの着脱で変形しないこと
3. ソケットが容易に外れないようにダボなどを設けること

L<sub>1</sub> : ソケット取付寸法

L<sub>2</sub> : ソケットねじ取付寸法

通用光源	FHF86		
L <sub>1</sub>	2379		
L <sub>2</sub>			
承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名 稱 TITLE	
		東芝蛍光ランプソケット	
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形 名	DFS-6236
		MODEL NO.	A-ESA-159
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号	DRAWING NO.
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm