



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダー	1	ADC	ポリエステル粉体焼付塗装
2	グローブ	1	硬質ガラス	内面フロスト
3	グローブ取付ねじ	3	BsW	M6×30 黒染め
4	ホルダー固定ねじ	3	SUS	M6×12 黒染め
5	ソケット	1	磁器	E26
6	口出し線	2		
7	アース端子	1	BsW	M4×8 MBNi
8	線押さえ	1	ファイバー	

仕上：ポリエステル粉体焼付塗装  
 塗装色：グレーッシュブラック

**安全上のご注意**

**⚠ 警告**

- 次の場所では使用できません。
  - ・ 雾気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
  - ・ 海上や臨海部などの重塩害地
  - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
  - ・ プールや浴室などの高温雾気内
  - ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
  - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
  - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。
- グローブとホルダーは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。

組合せ形名	グローブ形名	本体形名
HG-13811FK	G-130F	HG-138

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	HG-13811FK
	左記による	3.0	品名	
				東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認	図番
○	○	○	○	H10273/A
単位 mm				第三角法
<b>東芝ライテック株式会社</b>				

適合光源	メタルハライドランプ	M(F)100・L-J/BD
	高圧ナトリウムランプ	NH75(F)・L
	水銀ランプ	NH150(F)SD・L/E26
	チョークレス水銀ランプ	H(F)40~100X(.S)
		BHF200-220V160W