


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダー	1	ADC	ポリエステル粉体焼付塗装
2	グローブ	1	硬質ガラス	内面縦半分アルミ蒸着
3	グローブ取付ねじ	3	BsW	M6×30 黒染め
4	ホルダー固定ねじ	3	SUS	M6×12 黒染め
5	ソケット	1	磁器	E26
6	口出し線	2		
7	アース端子	1	BsW	M4×8 MBNi
8	線押さえ	1	ファイバー	

仕上：ポリエステル粉体焼付塗装
 塗装色：グレーイッシュブラック

安全上のご注意

警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・海上や臨海部などの重塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室など的高温雰囲気内
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のボールもしくはアームと組み合わせて使用してください。
- グローブとホルダーは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。



適合光源	適合光源	適合光源
メタルハライドランプ	M(F)100・L-J/BD	
高圧ナトリウムランプ	NH75(F)・L	
	NH150(F)SD・L/E26	
水銀ランプ	H(F)40~100X(・S)	
チョークレス水銀ランプ	BHF200-220V160W	

組合せ形名	グローブ形名	本体形名
HG-13811RVK	G-130RV	HG-138

型式	適合光源	質量(kg)	形名	品名
	左記による	3.0	HG-13811RVK	東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認	図番
栗伏	栗伏	杉下	渡辺	H10275/A
単位	mm		第三角法	発行
東芝ライテック株式会社				