



型式 (接触の方式)	ねじ込み型
定 格	1A 300V
外 郭 材 質	ホントイ:PBT (白)、キャップ:PBT+アルミ蒸着 (銀色)
適 用 光 源	FG-1E、FG-7E
受金の種類	E17
電線の接続方法	半田付け端子
適 合 電 線	0.5mm <sup>2</sup> より線、Ø0.8単線 *被覆外径: Ø2.4~Ø2.6
取 付 方 法	ねじ取付け (M3X8なべ小ねじ)
型式認可番号	<PS>E JET
定格動作温度	T60
分類方式 (IPコード)	IP67 (防浸型)
特 記 事 項	雑音防止コンデンサ: 0.006µF付 キャップ部は殺菌灯による紫外線耐久仕様

L<sub>1</sub>: ソケット取付け寸法 L<sub>2</sub>: ソケットねじ取付け寸法

適用光源			
L <sub>1</sub>			
L <sub>2</sub>			
承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名 称 TITLE	
		東芝蛍光ランプソケット	
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形 名	DFS-WG-20S
		MODEL NO.	
		図面番号	A-ESB-039
		DRAWING NO.	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED			