



部 番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SGC t1.6	
2	サポートカバー	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装 (白)
3	ハ ン ガ ー	1	黄銅電線管	MFZn-C
4	ストップリング	1	PE	
5	チェ ー ン	1	SWRM Ø3.5	MFZn-C
6	本 体	1	ADC	メラミン焼付塗装 (白)
7	反 射 が さ	1	PMMA	乳白
8	反射がさ押さえ金具	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
9	ラ ン プ	3		FHT24ワット/32ワット/42ワット
10	ランプソケット	3	PBT	DFS-5410
11	安 定 器	1		FMB-426203 (1灯用)
12	安 定 器	1		FMB2-426203 (2灯用)
13	電 源 線	1	K1V	器具外150mm

- ・調光器との併用はできません。
- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接あたる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用できません。絶縁不良、感電、器具落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・特に振動のはげしい場所、強い風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、水平天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災、器具落下の原因となります。
- ・反射がさは確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。
- ・指定外の光源を使用すると火災の原因となります。

屋內用



	FHT42Wx3		FHT32Wx3		FHT24Wx3	
定格電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	1.26	123	0.96	95	0.78	76
242	0.52	123	0.40	95	0.35	76

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	SN-43000 (W) -PM
100	(別売) FHT24x3 FHT32x3 FHT42x3	5.0	品名	東芝蛍光灯ロフトペンダント
承認	担当	図番	AA2009-01984-01	
渡邊	坂本			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		