



型式 (接触の方式)	つき合わせ型
定 格	3A 600V
外 郭 材 質	PBT 白
適 用 光 源	FHF86
受金の種類	RX17d
電線の接続方法	ばね式ねじなし端子, 非再用型 (解除機能なし)
適 合 電 線	(J-) HIV $\phi 0.8, 1.0$ 軟銅単線 *被覆外径は $\phi 3.3$ 以下のこと
皮ムキ寸法	$12 \pm \frac{2}{2} \text{mm}$
取 付 方 法	スライド溝取付け (左図参照)
電 安 法 表 示	<PS>E JET
定格動作温度	90°C 以下
防水構造の種類	IP67 (防浸型)
特 記 事 項	本ソケットはDFS-6239にコテイイタを組込んだソケットを内蔵した固定側ソケット。

器具への取付方法

1. 左上図のような取付板にソケットを差し込む
2. 取付板は厚さ1.2以下でランプの着脱で変形しないこと
3. ソケットが容易に外れないようにダボなどを設けること

L₁ : ソケット取付寸法

L₂ : ソケットねじ取付寸法

適用光源	FHF86		
L ₁	2364		
L ₂	—		
承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名 稱 TITLE	
		東芝蛍光ランプソケット	
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形 名	DFS-6W04
		MODEL NO.	DFS-6W04
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		原簿番号	A-ESA-166-1
DRAWING NO.		第三角法	尺 度 SCALE 軸 UNITS
3RD ANGLE PROJECTION		mm	
保管 REGISTERED			

このゴムリングが見えなくなるまで、キャップを締めつけてください
防水性能が有効になります