



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ジョインター	1	S C	標準色塗装
2	六角ボルト	3	SUS	M6×15
3				
4				
5				
6				
7				

標準仕上げ：アクリル焼付塗装  
標準色：黒  
適合ポール：ø60,5

適合器具
<ul style="list-style-type: none"> <li>・接続金具：CF-1N</li> <li>・灯具： IK-207、BK-207、IK-507、 HK-1019、HK-4019</li> </ul>

△安全に関するご注意
<ul style="list-style-type: none"> <li>・次の場所では使用できません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・海上や臨海部などの重塩害地</li> <li>・海に接近した塩害地・重塩害地</li> <li>・メッキ工場・温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体に曝される場所</li> <li>・プールや浴室などの高湿雰囲気内</li> <li>・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所</li> </ul> </li> <li>・適合以外の器具、ポールと組合わせて使用しないでください。 落下の原因となります。</li> </ul>

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	J-21N (K)
		0,6	品名	
承認	担当	図番	AA2004-00056-01	
小島	渡辺	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			