


△安全に関するご注意

- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、防雨・防湿形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- ・取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SGC t0.8	
2	本 体	1	PP	白色
3	グ ロ ー ブ	1	アクリル	乳白色
4	ソ ケ ッ ト	1		UFL-1
5	点灯管ソケット	1		DFS-3711
6	点 灯 管	1		FG-1E
7	端 子 台	1		DFC-3613
8	防水パッキンA	1	EPR	黒
9	防水パッキンB	1	EPR	黒
10	安 定 器	1		FBC-20160
11	アース端子	1		



天井壁面取付兼用

床置取付不可

グローブ取付：ねじ込み方式

※耐熱保護チューブ付属

防水性能

防湿・防雨形

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形名
100	ユーラインフラットT FML18EX-N ×1	1.1	FUB-1819B
承認	担当	図番	品名
天 田	福 原	AA2005-00595-01	東芝蛍光灯ブラケット
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

※天井面、壁面から100mm以上はなして取り付けてください。