



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ハウジング	1	-	DDB-10003 (K) 黒
2	灯具	3	-	DDH-90002 (K) 黒

△ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井 (ロックウール等) には取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ビニール系壁装材を張った天井面への取付けはおやめください。照明器具の熱で変色、変質することがあります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 屋内用ですので軒下や屋簷通路などの風が吹く場所では使用できません。器具、反射板などの落下の原因となります。
- 安定器は本体から20mm以上離して接地してください。
- 安定器を重ねて設置しないでください。
- 天板に安定器を乗せて設置しないでください。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

距離距離	器具
A	10cm
B	20cm
C	5cm

電気配線は断熱材、防音材の上層にできるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。

器具と照射面との距離は、1.5m以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

照射距離	照射面温度
1.5m	60℃

ランプ、安定器別売 屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
100 242	マスターカラー CDM-TC 35/70W	5.3	DDH-90002 (K) + DDB-10003 (K)
承認	担当	システムダウンライト 3灯用	
松野	江頭	AA2006-03162-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	