



仕 様

1. 電 源 AC 100V 50Hz/60Hz
2. 消費電力 12W (50Hz) 10W (60Hz)
3. 曲 目 希 望
4. バ ー 本 数 4
5. 出力レベル 600Ω-35dB 不 平 衡
6. 外部制御接点 接点容量 AC 100V 5A (抵抗負荷)
  - a. アンプ起動接点 (1A)
  - b. スピーカー、一斉切換接点 (1C)
7. 動作時間
  - a. スタートより吹鳴開始まで 5~7秒
  - b. 吹鳴終了より起動スイッチOFF迄 7~10秒
  - c. 吹 鳴 時 間 25秒
  - d. 全動作時間 90秒
8. 構 造 壁掛形 木製 ウォールナット仕上げ
9. 重 量 4.5 kg

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE ミュージックチャイム	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 MODEL NO CH-4000K	
TOKYO JAPAN <b>東芝ライテック株式会社</b> TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO A-NDE-011	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単 位 UNITS mm
保管 REGISTERED			