

E27004

1 '89.8 (D) 116 2

3

4

5

6

7

8

図面番号 DRAWING NO.

外観寸法図 (EIA, 1U)

AC100V 50/60Hz
0.3 A

1.5 m
コード

サービスコンセント (電源スイッチと非連動)

3 A

外線入線用スリット

アース端子ねじ

270

電源スイッチ

電源表示灯

TOSHIBA

ARB-500

43.5

30

360

4-M4

190

25

15

37.5

- ー3. 卓上アンプと組み合わせて使用する場合
5回路…本機1台
10回路…ARBZ-500が1台追加が必要
(増設スイッチボックスが必要)

- ー4. デスクアンプと組み合わせて使用するときは追加が必要となるものは下記のとおりです。

1元10回路	ARBZ-500×1
1元20回路	ARBZ-500×3
1元30回路	ARBZ-500×4 本機をもう1台
2元10回路×2	ARBZ-500×2 本機をもう1台
3元10回路×3	ARBZ-500×3 本機をもう2台

- ー5. 本機をラックマウントするときは別売の取付金具 (LAD-1201) が必要です。

仕様

- 使用電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 12W以下
入力回路 PA入力 1回路
入力容量 600W以下
出力回路 本体動作表示 (DC24V) 1回路
スピーカ出力 個別…5回路, 緊急 (一斉) …1回路
出力容量 120W/回路以下 (5回路の時)
制御回路 電源起動 AC100V 7A以下 (抵抗負荷) 2回路
卓上アンプ { 個別 …… 5回路, 一斉 …… 1回路
チャイム …… 1回路
デスクアンプ { 個別 …… 5回路, 一斉 …… 1回路
リモコン }
増設回路 { 通常 (+) 1端子
スピーカ関係 { 緊急 (一斉) 1端子
共通 (-) 1端子
制御電源 DC24V 1端子
表示装置 電源表示 (緑色発光ダイオード) …… 1回路
塗装色 パネル: オフブラックメタリック塗装
ケース: グレー
重量 約 4 kg
付属品 シャーシレール…2, シャーシレール取付ねじ…4,
ラックマウント用平板…2, ヒューズ (0.3A) …1, 取扱説明書…1,
東芝お客様ご相談センター一覧表
その他 ー1. 増設基板 (ARBZ-500 …5回路用) を3枚増設収納可能です。
従って20回路分まで収納可能です。
ー2. ロッカー形アンプ (ALM-1501, 2001 シリーズ) と組み合わせて使用する
ときは別売の接続コード (AAD-20~40) が回路数に応じて必要となります。

5回路のとき	AAD-40×1 AAD-20×1
10回路のとき	AAD-40×1 AAD-20×1 ARBZ-500×1
15回路のとき	AAD-40×1 AAD-20×2 ARBZ-500×2
20回路のとき	AAD-40×1 AAD-20×2 ARBZ-500×3
25回路のとき	AAD-40×1 AAD-20×3 ARBZ-500×3 本機をもう1台 AAD-30×1
30回路のとき	AAD-40×1 AAD-20×3 ARBZ-500×4 本機をもう1台 AAD-30×1
35回路のとき	AAD-40×1 AAD-20×4 ARBZ-500×5 本機をもう1台 AAD-30×1
40回路のとき	AAD-40×1 AAD-20×4 ARBZ-500×6 本機をもう1台 AAD-30×1

EIA

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 5回路用リレーボックス (EIA, 1U)
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 ARB-500
TOKYO 東芝ライテック株式会社 JAPAN TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NZ-074
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm