

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

1 '89. 3. 060

2

3

4

5

6

7


8

部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	ベース	1	難燃性樹脂	色相: 6Y7.5/1
2	カバー	1	"	"
3	主幹ブレーカ	1	"	"
4	分岐ブレーカ	5	"	"
5	銘板	1	"	負荷表示ベース
6	アース中継端子	1	"	"
7				
8				

配線方式	単相3線式 AC100V/200V
定格電流	60A 主幹電線: IV14mm ²
主幹ブレーカ (漏電ブレーカ)	OC付 単3欠相保護付 極, 素子数 3P2E 定格電流・電圧 40A・100V/200V 定格感電電流 30mA 動作時間 0.1秒以内 定格遮断電流 2500A
分岐ブレーカ (安全ブレーカ)	極, 素子数 2P1E 2P2E 定格電流 20A 20A 定格電圧 110V 110/220V 定格遮断電流 1500A 1500A
分岐回路数	5・増回路スペース1・200V切換可能数 4
付属品: 200V分岐用 分岐ブレーカ用端子カバー	2 ケ 5 ケ
適合規格	日本電機器具工業会 住宅用分電盤規格

EF-105-27

結線図



3P40A 2P1E 20A×4
30mA 2P2E 20A×1

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名 称 TITLE	東芝住宅用分電盤 単3・5 回路
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形 名 MODEL NO	TFB-4053B-1D1J
		図面番号 DRAWING NO	D10008/A
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS
			mm

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

