

(' 98. 05. 238) 2007. 05. 238

3

4

5

6

7

8

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	グレー
2	カバー	1	ユリア	グレー
3	刃受カバー	1	ユリア	グレー
4	電線押さえ	2	P P	白

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	145
内 装 箱	153×153×105	10	1,520
外 装 箱	173×525×173	50	8,010

定格電流	1 5 A
定格電圧	1 2 5 V
適合規格	電気用品安全法 J I S C 8303 配線用差込接続器
その他	端子構造 S L (くねじなし) 端子 適用電線 ϕ 1.6、 ϕ 2 銅単線

⚠ 警 告	発熱、焼損、火災の原因になります。
●	結線は 適合電線の被ふくをストリップゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
●	曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
●	定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
安本	益子	フリーアクセスフロア用 アース付抜け止めダブルコンセント	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. DC8042E	
		図面番号 DRAWING NO. AA2007-01884-01	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	単位 UNITS mm

