

■吊下金具(別売部品)  
取付位置

●配線図

表示ランプ スイッチ (裏側より見る) アース

電源 AC100V (共通) アース(緑)  
強(赤) 弱(白) 換気扇

入切スイッチ (強) (弱)

強弱スイッチ

●コンセントの配線  
強(Y) 弱(Z) 共通(X)

●プラグの配線  
アース(緑) 共通(黒) 強(赤) 弱(白)

コンセント(表面より見る) プラグ(ピン側より見る)

※ 1. 別売吊下金具 DV-14TT は天吊脱着枠構造ではありません。  
2. メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。

●静圧-風量特性

■特性表

定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)	接続パイプ
100	強	50	35.5	0.38	180	31.5	2.7	φ100
		60	36	0.37	180	31.5		
	弱	50	25	0.25	114	22		
		60	25	0.25	114	22		

電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm角
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

住宅・都市整備公団向		
名称	浴室用換気扇	
会社呼称	BD型	50Hz BD 8~12 60Hz BD 9~12
仕様	品番	部品名 材質・備考
	1	外 枠 P P 樹脂
	2	ケーシング 発泡 P S 樹脂
	3	羽 根 P P 樹脂
	4	モーター 2極コンデンサー誘導電動機 E種
	5	化粧 枠 A B S 樹脂
	6	排気口 A B S 樹脂
	7	シャッター 塩化ビニル樹脂
	8	コード線 ビニルキャブタ付丸形コード 0.75mm² 4心
	9	スプリング取付板 ステンレス鋼板
	10	スプリング ハネ用ステンレス線
	11	電流ヒューズ AC125V 1A
	12	スプリング止め金具 ステンレス鋼板
	13	ジャバラ T P E 樹脂
	14	プラグ
	15	吊下金具 別売部品 (DV-14TT)
改定事項	H.4 DVF-14BQBK	
	株式会社 <b>東芝</b> 東芝換気扇(ダクト用)	
名称	DVF-14BQB <sub>2</sub> K	
日付	95.7.1	図面番号 JK-080