

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

**■ 吊下金具(別売部品) 取付位置**

※ 1. 別売吊下金具 DV-14TT は天吊脱着枠構造ではありません。  
 2. メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。

**■ 特性表**

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)	接続パイプ
100	50	35.5	0.38	180	32	2.7	φ100
	60	36	0.37	180	32		

電動機形式 2極コンデンサー誘導電動機 絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー) 耐電圧 AC1000V1分間 埋込寸法 22.5cm 絶縁区分 E種

※風量値は JIS C-9603 チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

**● 静圧-風量特性**

住宅・都市整備公団向		
洗面所用換気扇		
名称	LD型	
	50Hz	LD 9~16
名称	60Hz	LD 12~17
品番	部品名	材質・備考
1	外枠	PP樹脂
2	ケーシング	発泡PS樹脂
3	羽根	PP樹脂
4	モーター	2極コンデンサー誘導電動機 E種
5	化粧枠	ABS樹脂
6	排気口	ABS樹脂
7	シャッター	塩化ビニル樹脂
8	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード 0.75mm <sup>2</sup> 3心
9	スプリング取付板	亜鉛メッキ鋼板 (電着塗装)
10	スプリング	バネ用ステンレス線
11	電流ヒューズ	AC125V 1A
12	スプリング止め金具	亜鉛メッキ鋼板 (電着塗装)
13	ジャバラ	TPE樹脂
14	プラグ	
15	吊下金具	別売部品 (DV-14TT)
改定事項	H.4 DVF-14HQBK <sub>3</sub>	
株式会社 <b>東芝</b> 東芝換気扇(ダクト用)		
名称	DVF-14HQB <sub>2</sub> K <sub>3</sub>	
日付	95.7.1	図面番号 JK-084