

■ 吊下金具(別売部品) 取付位置

※ 1. 別売吊下金具 DV-14TT は天吊脱着枠構造ではありません。
 2. メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。

● 静圧-風量特性

※風量値は JIS C-9603 チャンバー方式による。 ● 本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)	接続パイプ	
100	50	23	0.23	174	31.5	2.7	φ100	
	60	26	0.25	168	30.5			
電動機形式		4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm
							絶縁区分	E種

住宅・都市整備公団向

名称		便所用換気扇	
命 呼 称	TD型	50Hz	TD 9
		60Hz	TD 10~12
仕 様	品番	部品名	材質・備考
	1	外 枠	P P 樹脂
	2	ケーシング	発泡PS樹脂
	3	羽 根	P P 樹脂
	4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種
	5	化粧 枠	A B S 樹脂
	6	排 気 口	A B S 樹脂
	7	シャッター	塩化ビニル樹脂
	8	コード線	ビニルキャブタイ丸形コード 0.75mm² 3心
	9	スプリング取付板	亜鉛メッキ鋼板 (電着塗装)
	10	スプリング	パネ用ステンレス線
	11	電流ヒューズ	AC125V 1A
	12	スプリング止メ金具	亜鉛メッキ鋼板 (電着塗装)
	13	ジャバラ	T P E 樹脂
	14	ブ ラ グ	
15	吊 下 金 具	別売部品 (DV-14TT)	

改定事項

H.4 DVF-14HBK₂

株式会社 **東芝**
東芝換気扇(ダクト用)

名称		DVF-14HB ₂ K ₂	
日付	95.7.1	図面番号	JK-086