

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

■吊下金具(別売部品) 取付位置

※ 1. 別売吊下金具DV-14TTは天吊脱着枠構造ではありません。
2. メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。

■特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)	接続パイプ
100	50	35.5	0.38	180	32	2.7	φ100
	60	36	0.37	180	32		

電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

●静圧-風量特性

住宅・都市整備公団向			
名称	便所用換気扇		
商品呼称	TD型	50Hz	TD 10~18
		60Hz	TD 13~20
仕様	品番	部品名	材質・備考
	1	外枠	P P 樹脂
	2	ケーシング	発泡PS樹脂
	3	羽根	P P 樹脂
	4	モーター	2極コンデンサー誘導電動機 E種
	5	化粧枠	A B S 樹脂
	6	排気口	A B S 樹脂
	7	シャッター	塩化ビニル樹脂
	8	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード 0.75mm² 3心
	9	スプリング取付板	亜鉛メッキ鋼板 (電着塗装)
	10	スプリング	ハば用ステンレス線
	11	電流ヒューズ	AC125V 1A
	12	スプリング止メ金具	亜鉛メッキ鋼板 (電着塗装)
	13	ジャバラ	T P E 樹脂
	14	プラグ	
15	吊下金具	別売部品 (DV-14TT)	
改定事項	H.4 DVF-14HQBK ₂		
株式会社 東芝 東芝換気扇(ダクト用)			
名称	DVF-14HQBK ₂		
日付	95.7.1	図面番号	JK-087