




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	フェノール	
2	カバー	1	PC/ABS	
3	ハンドル	1	POM	
4	テスト押ボタン	1	ABS	赤色
5	端子カバー	2	難燃ファイバー	
6	銘板	2		
7	端子ねじ	4	SWRM	M5（締付トルク2N・m）
8	当て座金	1	ばね用リン青銅	



仕様

形番	LB321GB20A30MA
定格電圧	AC 100V
定格電流	20A
定格遮断電流	1500A
極・素子数	2P1E（OC付き）
定格感度電流	30mA
定格不動作電流	15mA
動作時間	0.1秒以内
基準周囲温度	25℃
種類	配線用遮断器兼用
	衝撃波不動作形、逆接続可能形

取付寸法図



承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 松下	名 称 TITLE 東芝漏電ブレーカ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. LB321GB 20A30MA
		図面番号 DRAWING NO. AA2005-02040-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE A4 Free	単位 UNITS mm