



塗 装 色 : 本 体 5Y7/2半ツヤ
 10YR3/2チチミ
 スタンド 10YR3/2チチミ
 質 量 : 24.5 kg (本体)、21 kg (スタンド)
 電 球 : クセノン UXL-500PR (500W)
 定格ランプ電流 : DC25A
 標準ランプ電圧 : DC20V
 実用電流範囲 : 20~25A
 全 光 束 : 15,000 ℓm
 発 熱 量 : 本 体 645kcal/H
 照 射 角 度 : 上向き 10° 下向き45°
 騒 音 : 距離1m 45ホーン以下

最高周囲温度 40℃
 最高表面温度 66℃
 最小照射距離 4m
 最小離隔距離 0.3m

整流器 (本体に内蔵) 仕様
 入 力 電 圧 : 単相 100V
 定格入力電流 : 10A
 消 費 電 力 : 650W

部番	部 品 名
1	本 体
2	ス タ ン ド
3	カラーチェンジャ
4	カ ッ タ
5	アイリスシャッタ
6	本体電源スイッチ
7	点灯スイッチ
8	焦点調整ハンドル(後玉レンズ)
9	ズーム調整ハンドル(前玉レンズ)
10	本体上下固定用ハンドル
11	本体左右固定用ハンドル
12	パイプ固定用ハンドル

製造元: (株)ウソユーテック

承認 APPROVED BY 奥井	検図 CHECKED BY 奥井	東芝舞台器具	
設計 DESIGNED BY 高橋	製図 DRAWN BY 高橋	名 称 500Wクセノンピンスポットライト	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 SUPERSOL-500SR	図面番号 A-CDE-1200113-4
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単 位 UNITS mm