

L. 関西国際空港
 FMU／B型標識灯

用途	灯火名	区分	標識灯形式	色	フラグ数	窓数	部品形名	図面番号 A-EFA-	備考	頁
一般 Cat I II, III	滑走路中心線灯 2方向	2ランブ	PMB-37 型	W/W	1	2	PMB-31K (100/2)	264100-1	KRC-BF	H-374
				R/W			PMB-31K (R/W-100/2)	264101-1	KRC-BF	H-375
	滑走路接地帯灯	—	FMU-38 型	W	1	1	PMB-31K (100)	264102-1	KR2-UF	H-376
				G/G			PMB-33K (G/G-45-2)			
	中光度誘導路中心線灯 2方向	直線 広角	PMB-39S 型	Y/G	2	2	PMB-33K (Y/G-45-2)	264103-1	KTW-BFD*	H-377
				G/Y			PMB-33K (G/Y-45-2)			
				Y/Y			PMB-33K (Y/Y-45-2)	264104-1	KTW-BFD*	H-378
				G/G			PMB-34K (G/G-65-2)			
				Y/G			PMB-34K (Y/G-65-2)	264105-1	KTC-BFD*	H-379
				G/Y			PMB-34K (G/Y-65-2)			
				Y/Y			PMB-34K (Y/Y-65-2)	264106-1	KTC-BFD*	H-380
							PMB-35D (R-100)	264107-1	KSB-UF	H-381
	停止線灯	直線	FMU-39SS型	R	1	1				

※工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

FM調整リング

区分	型式品名		部品形名	図面番号	備考	頁	
一般	1 方向	FMU	調整リソヅ	XM-V411K	2210450-1	FMU-8,-38,-39*	H-382
	2 方向	FMB	調整リソヅ	XM-V421K	2210451-1	FMB-7,-37,-39*	H-383
	2 方向曲	FMB-C	調整リソヅ	XM-V423K	2210452-1	FMB-39W	H-384

FH保護板

区 分		型 式 品 名	部 品 形 名	図 面 番 号	備 考	頁		
保 護 板	Aφ	20.5mm	FM	保護板A	XM-V441K	2174250-1	Mα	H-385
	合板	12mm	FM	保護板B1	XM-V442K	2174251-1	Mβ1	H-386
	合板	21mm	FM	保護板B2	XM-V444K	2174252-1	Mβ2	H-387
	調整リング代替	38mm	FM	保護板C	XM-V431K	2174253-1	Mγ	H-388
	灯体代替	(32mm)	FM	保護板D	XM-V432K	2174254-1	Mδ	H-389

注1. 全頁CD-ROMに入力していません。
 2. *付はSTD発行後修正しています。