



仕様

部番	項目	仕	様
	接続可能システム	MESL-Sシステム	
電	電 圧	AC100V±10% 50/60Hz	
	容 量	200VA以下	
	接続伝送系統数	4系統	
①	本 体	材 質	SPCC t1,6
		塗装色	標準色 5Y7/1半ツヤ ご指定色:
②	スイッチ・モニタ パネル	材 質	SPCC t1,6
		塗装色	8YR2,5/0,7半ツヤ(変更できません)
③	カラー液晶 タッチパネル	表示文字	カナ, 英数字, 漢字(JIS第1, 第2水準)
		表示サイズ	10,4インチ(640×480ドット)
		操作方法	タッチパネル式
		材 質	SPCC t1,6
④	フロッピーディスク	表示文字	8YR2,5/0,7半ツヤ(変更できません)
		容量	3,5インチ(2HD)
⑤	平面ハンドル	型式	THA-540-2K(柄木屋)
		鍵付	No.200
	質 量	約50Kg	
付 属 品	鍵	No.200	2個
	補 修 塗 料	本体色	0,10缶(刷毛1本付)
	フロッピーディスク	3,5インチ(2HD)2枚	

スイッチ・モニタパネル種別

パネルNo.	スイッチ・モニタパネル種別
1	(1)
	(2)
2	(3)
	(4)
3	(5)
	(6)
4	(7)
	(8)
5	(9)
	(10)
6	(11)
	(12)

承認 APPROVED BY 柴田	検図 CHECKED BY 柴田	名 称 TITLE MESL-S主操作盤仕様書	
設計 DESIGNED BY 近藤	製図 DRAWN BY 小吹	形 名 MODEL NO. TMMC384N-4	M-
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. E-CTM-001014-2	
保 管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS mm