



入力電源周波数

型名	周波数
DCB-411A, DCB-411AU	50HZ
DCB-411B, DCB-411BU	60HZ

注) AC100V  
又は200V

注) 電源は100V、  
200V共用にな  
っています。出荷  
時には200V回  
路にヒューズが入  
っています。  
電源が100Vの  
場合にはヒューズ  
を入替えてくださ  
い。

記号	名称	数量	型名・定格	メーカー
Ry1~Ry4	リレー	4	AE3322 (DC24V)	松下
X1~X3, X5	リレー	4	MY-2N (DC24V)	オムロン
X4	リレー	1	MY-3N (DC24V)	オムロン
S0	トグルスイッチ	1	S-21A	日本開閉器
S1	トグルスイッチ	1	S-6A	日本開閉器
S2~S5	トグルスイッチ	5	S-1A	日本開閉器
PL	パイロットランプ	8	KRE-100-2Y (LED)	キムラ電機
F	ヒューズ	1	2A	
ダイオード	ダイオード	26	1S1887	東芝
ZD	ツェナーダイオード	1	RD240	NEC
TS	タイムスイッチ	1	TSQ-1DKV	三菱
SA	サージプロテクター	1	R・A・V-781BWZ-2A	岡谷

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE 自動点滅装置回路図
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. DCB-411
<b>TOSHIBA</b> 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-DCB-018
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
保管 REGISTERED	尺度 SCALE	単位 UNITS mm