


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

No.	日本下水道事業団 型式及姿図	規 格			東芝形名又は図番	備 考
		器具名称	区分	記 事		
	JS-SH1-FSF20, 21・JS-SH1-FPF20, 21  			1. 消防法関係法令による高輝度避難口誘導灯とする。 2. 電池内蔵形とする。 3. JS-の高輝度避難口誘導灯は、すべて防湿防雨形とする。 4. 表示する文字及びシンボルは、打ち合せによる。 5. JS-SH1-FSF20は、片面、天井直付形とする。 6. JS-SH1-FSF21は、両面、天井直付形とする。 7. JS-SH1-FPF20は、片面、天井吊下形とする。 8. JS-SH1-FPF21は、片面、天井吊下形とする。 9. 天井吊下形は、吊り具の回り止めなどを確実にすること。		
		JS-SH1-FSF20-10	C級		FBK-10355W-PS17 + FA-103W	16 16' (結線図)
		JS-SH1-FSF20-20B	B級		FBK-20357W-PS17 + FA-203W	17 17' (結線図)
		JS-SH1-FSF21-10	C級		FBK-10356W-PS17 + FA-104W	18 18' (結線図)
		JS-SH1-FSF21-20B	B級		FBK-20358W-PS17 + FA-204W	19 19' (結線図)
		JS-SH1-FPF20-10	C級		FBK-10355W-PS17 + FA-103W	20 20' (結線図)
		JS-SH1-FPF20-20B	B級		FBK-20357W-PS17 + FA-203W	21 21' (結線図)
		JS-SH1-FPF21-10	C級		FBK-10356W-PS17 + FA-156W	22 22' (結線図)
		JS-SH1-FPF21-20B	B級		FBK-20358W-PS17 + FA-256W	23 23' (結線図)
				吊装置 (パイプ)	PW-516WP	24