


壁面、天井面より0.2m以上離して
取り付けてください。

⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防湿・防雨形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- 取り付けの際は取付け面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。遮断物によっては、ボリ台・木台を使用してください。湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、隔食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質・変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付けまたは壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	ガラス	乳白
2	化粧ナット	2	BsBM (黄銅)	アクリル焼付塗装 (銀色)
3	ガード	1	ADC (7%ダイカスト)	アクリル焼付塗装 (銀色)
4	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	黒
5	本体	1	ADC (7%ダイカスト)	アクリル焼付塗装 (銀色)
6	パッキン	1	EPTdM t5.0	黒
7	ソケット	1	UP樹脂	DIS-2706 (E17)
8	アースねじ	1	BsBM (黄銅)	M4
9	ランプ	1	—	KR110V54WW (同梱)



グローブ取付け：ねじ込み方式 ※耐熱保護チューブ付属

天井・壁付け取付け兼用

床置き取付け不可

防水性能

防湿・防雨形

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	ミニクリタソフ KR110V54WW ×1 (同梱)	1.8	IB30001 (S)	東芝白熱灯器具	AA2007-01131-02
承認	担当	単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	
甲佐	高砂				

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2012年08月01日>