


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	フランジ	1	SPC (鋼板)	塗装 (白)
2	飾りナット	2	BsBM (黄銅)	塗装 (白)
3	引掛シーリングボディ	3	UF (ウリア樹脂)	DC5362 (照明器具取付け用)
4	引掛シーリングキャップ	1	—	DH2602
5	簡易取付け金具	1	SGC (溶融鋳めっき鋼板)	—
6	チェーン	8	SWRH (硬鋼線材)	ユニクロメート

**⚠ 安全に関するご注意**

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所に取り付けてください。

- 取付け可能な照明器具
- 設置する器具の合計質量は9kgまで (1灯の場合は5kg以下まで)
- 100V 合計電流6Aまでとする。
- 照明器具外径はφ250までとする。ただし複数器具を取り付ける場合は灯具がぶつからないように高さを変えてください。
- 吊下げ形照明器具 (引掛シーリングタイプのみ)



本体取付け：簡易取付け○方式  
天井面取付け専用 傾斜天井取付け不可

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	IPH-973
100	—	1.1	品名	
			承認	AA2007-01221-02
			担当	
			甲佐 高砂	
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2018年04月19日>