

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t1.0	塗装(グレー)
2	下 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス t4.0	透明
3	下 面 枠	1	SGC t1.2	塗装(ミルクイーホワイト)
4	反 射 板	1	アルミ t0.8	エンボス処理(一部鏡面処理)
5	上 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス t4.0	フロスト
6	開 閉 パ ッ キ ン	1	シリコンゴム	黒色
7	取 付 ボ ル ト	4	SUS	W、SW付
8	口 出 線	2	30-72重被覆電線	
9	ア ー ス 端 子	1	Bs	M4
10	取 付 パ ッ キ ン	1	EPT	黒色
11	ソ ケ ッ ト	1	磁器	E39 耐振形
12	蝶 番	2	SUS	塗装(黒色)
13	アーム 仮止金具	1	SUS t1.5	塗装(グレー)

塗 装 : アクリル焼付塗装

標準色 : グレー(マンセル: 3.4GY5.8/0.5)

ミルクイーホワイト(マンセル: 5.0Y9.0/1.0)

安全上のご注意

- △警告
- 次の場所では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・ 海に近接した塩害地
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室などの高温雰囲気内
 - ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所
(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
 - この器具は必ず適合のアーム、ポールと組み合わせて使用してください。

適合アーム JAT-1075, 2075, 2076, 4075

適合ポール PD-60-7045X, Y

受圧面積 側面0.092m², 前・背面0.127m²

屋外用(防雨形)

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名	品名	図番
	ネオハイドランプ MT1000B-J/BH	17.1	MT-10049	テニスコート用照明器具 「キャドウィンA」	AA2007-02438-02
承認	担当				
小島	岡				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社

